

		Længde overalt (M)	Skrog længde (M)	Bredde (M)	Dybdegang (M)	Total** Vægt (Kg)	Vægt på køl, sværd, svingkøl (Kg)	Ballast inbygget (Kg)	Sejl areal Standard (m2)	S.a. Spiler [m2]	S.a. genaker [m2]	Mastehøjde [m]	Udendborde motor str. (HK)	Ståhøjde i kahyt	Køjer	CE Kategori	
Maxus 33	Sænkekøl	10.45	9.95	3.20	0.45/1.70	4400	200	1200	48	61	55	11.5	10-18	1.95	8+2	B	Comfort version- antal køjer 6+1
	Fast Køl	10.45	9.95	3.20	1.80	4800	1400	0	52	61	55	12.0	14-21	1.95	8+2	B	Comfort version- antal køjer 6+1
Maxus 28	Sænkekøl	9.44	8.45	2.92	0.40/1.60	3000	120	800	39	50	45	10.5	6-10	1.85	6+2	B	
	Fastkøl	9.44	8.45	2.92	1.70	3050	800	120	39	50	45	10.7	10-14	1.85	6+2	B	
	Tvinkøl	9.44	8.45	2.92	0.60/1.60	3050	360	620	39	50	45	10.5	10-14	1.85	6+2	B	Special version 2 x 2 twin støtter + Sænkekøl
	Sænkesværd	9.44	8.45	2.92	1.65	2800	450	180	40	50	45	11.3	6-10	1.85	6+2	B	Påbygningsdel for sænkesværd 0.3 m 130 kg
Maxus 24	Sænkekøl	8.17	7.20	2.55	0.35/1.35	1700	55	350	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	C	
	Fastkøl	8.17	7.20	2.55	1.38	1700	250	140	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	B	Fra aug.2013 balast 350 kg - samlet vægt 1800 kg
	Tvinkøl	8.17	7.20	2.55	1.16	1850	430	140	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	B	
	Sænkesværd	8.17	7.20	2.55	0.35/1.47	1700	300	70	28	34	32	9.5	4-8	1.85/1.73*	6+2	C	Påbygningsdel for sænkesværd 0.2 m 70 kg
Maxus 22	Sænkekøl	7.23	6.36	2.48	0.30/1.25	1280	45	250	23	32	28	8.50	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	
	Sænkesværd	7.23	6.36	2.48	0.30/1.45	1280	180	70	24	32	28	9.00	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	Påbygningsdel for sænkesværd 0.2 m 50 kg
Maxus 21	Sænkekøl	7.10	6.25	2.48	0.30/1.25	1250	45	250	23	32	28	8.50	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	
	Sænkesværd	7.10	6.25	2.48	0.30/1.45	1250	180	70	24	32	28	9.00	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	Påbygningsdel for sænkesværd 0.2 m 50 kg