

**Tekniske data fra Northman Yachts - Maxus sejlbåde**

		Total Længde [m]	Skrøgl længde [m]	Bredde [m]	Dybdegang [m]	Vægt [kg] **	Fast køl/ Sværd vægt [kg]	Indstøb ballast [kg] **	Sejl areal*** [m <sup>2</sup> ]	Spiler areal [m <sup>2</sup> ]	Gennaker areal [m <sup>2</sup> ]	Mattehøjde [m]	Påhængsmotor (HK)	Ståhøjde (m)	Køjer	CE - certificat	Bemærkninger
Maxus 33.1 RS	Sænke(sving) køl	10.45	9.95	3.20	0.45/1.70	4500	200	1200	52	60	60	12.5	10-20	1.95	8+2	B	Samme køl versioner som Maxus 33 er også muligt
Maxus 33	Sænke(sving) køl	10.45	9.95	3.20	0.45/1.70	4400	200	1200	48	60	55	11.5	10-18	1.95	8+2	B	Caipitains chose version 6+1
	Fast Køl	10.45	9.95	3.20	1.80	4800	1400	0	52	60	55	12.0	14-21	1.95	8+2	B	Caipitains chose version 6+1
	Sænke sværd	10.45	9.45	3.20	0.45/1.75	4400	750	600	52	60	55	12.0	10-18	1.95	8+2	B	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.3 m 180kg
Maxus 28	Sænke(sving) køl	9.44	8.45	2.92	0.40/1.60	3000	120	800	39	50	45	10.5	6-10	1.85	6+2	B	
	Fast Køl	9.44	8.45	2.92	1.70	3050	800	120	39	50	45	10.7	10-14	1.85	6+2	B	
	Twin køl	9.44	8.45	2.92	0.60/1.60	3050	360	620	39	50	45	10.5	10-14	1.85	6+2	B	special version 2 x 2 twinror + Sving køl
	Sænke sværd	9.44	8.45	2.92	1.65	2800	450	180	40	50	45	11.3	6-10	1.85	6+2	B	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.3 m 180kg
Maxus 26	Sænke(sving) køl	8.4	7.62	2.82	0.35/1.43	2350	100	600	35	45	40	10.0	5-10	1.83	5+1/6+2	C	
	Fast Køl	8.4	7.62	2.82	0.35/1.43	2400	600	100	37	45	40	10.8	9-18	1.83	5+1/6+2	B	
	Twin køl	8.4	7.62	2.82	0.35/1.43	2450	650	100	37	45	40	10.8	5-10	1.83	5+1/6+2	B	
	Sænke sværd	8.4	7.62	2.82	0.35/1.43	2200	400	100	37	45	40	10.8	5-10	1.83	5+1/6+2	C/B	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.3 m 100kg
Maxus 24	Sænke(sving) køl	8.17	7.20	2.55	0.35/1.35	1700	55	350	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	C	
	Fast Køl	8.17	7.20	2.55	1.38	1800	350	140	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	B	Fra August 2013 ballast: 350 kg, vægt: 1800 kg
	Twin køl	8.17	7.20	2.55	1.16	1850	430	140	27	34	32	9.0	4-8	1.85/1.73*	6+2	B	
	Sænke sværd	8.17	7.20	2.55	0.35/1.47	1700	300	70	28	34	32	9.5	4-8	1.85/1.73*	6+2	C	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.2 m 70kg
Maxus 22	Sænke(sving) køl	7.23	6.36	2.48	0.30/1.25	1280	45	250	23	32	28	8.50	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	
	dagger board	7.23	6.36	2.48	0.30/1.45	1280	210	70	24	32	28	9.00	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.2 m 50kg
Maxus 21	Sænke(sving) køl	7.10	6.25	2.48	0.30/1.25	1250	45	250	23	32	28	8.50	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	
	Sænke sværd	7.10	6.25	2.48	0.30/1.45	1250	210	70	24	32	28	9.00	2.5-4	1.73/1.60*	4+2	C	Tillægsstykke muligt for sænkesværd. 0.2 m 50kg

\* Målt fra skydelugen til gulvet under.

\*\* Vægt og ballast kan variere afhængig af individuel indretning udstyr.

\*\*\* Standard areal.